

■温度調節器付 水加熱用投込みヒーター

寒冷地や冬場の作業で活躍する、水加熱用の投込みヒーターです。

建築・清掃・畜産・アウトドアなど、幅広い現場で必要なときに温水を用意できます。

※本製品は家庭用浴槽での使用はお控えください。

仕様

SNH-P900S		SNH-P900L	
電圧	AC100V 50/60Hz	電圧	AC100V 50/60Hz
容量	900W	容量	900W
寸法	幅55×奥行62×長さ364mm	寸法	幅55×奥行62×長さ484mm
質量	約710g	質量	約830g
安全装置	過昇防止機能（空焚き防止）	安全装置	過昇防止機能（空焚き防止）
ヒーター長さ	280mm	ヒーター長さ	400mm
保護ゴム外径	φ36mm (ヒーターカバー外径φ30mm)	保護ゴム外径	φ36mm (ヒーターカバー外径φ30mm)
定格時間	2時間	定格時間	2時間
温度調節範囲	20℃～100℃（5℃単位）	温度調節範囲	20℃～100℃（5℃単位）
電源コード	約2.0m アース付き	電源コード	約2.0m アース付き
最大水量	20L	最大水量	20L

*ポリタンク温め可能！（樹脂製容器の使用温度：50℃まで）