




SKINTOP® GMP-GL



利点

- ・最大力学安定性を発揮するためにガラス繊維強化
- ・スパナの補助表面はハウジングへの擦り傷を防止します

適用範囲

- ・ネジなしのボアホールでのSKINTOP® ケーブルグランドのロック用

引用規格/認定

- ・ ULファイル番号 E79903

製品装飾

- ・ PG接続スレッド

注

- ・ UL承認、UL承認済みSKINTOP®ポリアミドケーブルグランドと一緒に使用された場合のみ
- ・ SKINTOP® ST (R) で使用するために設計

技術データ

	分類 ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
	受注生産 カラーなし (アセンブリングツール用の面なし)で入手可能
	配置された色 シルバーグレー (RAL 7001) ライトグレー (RAL 7035) 黒 (RAL 9005)、UV抵抗性
	材料 ポリアミド、ガラスファイバー補強
	温度範囲 -20℃~+100℃

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他の製品はお取り寄せになりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	SW (mm)	ピース/PU
SKINTOP® GMP-GL シルバーグレー、カラー付き			
53019000	GMP-GL 7	19	100
53019010	GMP-GL 9	22	100
53019020	GMP-GL 11	24	100
53019030	GMP-GL 13,5	27	100
53019040	GMP-GL 16	30	100
53019050	GMP-GL 21	36	50
53019060	GMP-GL 29	46	50
53019070	GMP-GL 36	60	25
53019080	GMP-GL 42	65	25
53019090	GMP-GL 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL 黒、カラー付き			
53019200	GMP-GL 7	19	100
53019210	GMP-GL 9	22	100
53019220	GMP-GL 11	24	100
53019230	GMP-GL 13,5	27	100
53019240	GMP-GL 16	30	100
53019250	GMP-GL 21	36	50
53019260	GMP-GL 29	46	50
53019270	GMP-GL 36	60	25
53019280	GMP-GL 42	65	25
53019290	GMP-GL 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL ライトグレー、カラー付き			
53019001	GMP-GL 7	19	100
53019011	GMP-GL 9	22	100
53019021	GMP-GL 11	24	100
53019031	GMP-GL 13,5	27	100
53019041	GMP-GL 16	30	100
53019051	GMP-GL 21	36	50
53019061	GMP-GL 29	46	50
53019071	GMP-GL 36	60	25
53019081	GMP-GL 42	65	25
53019091	GMP-GL 48	70	25

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。