




SKINTOP® MS-M



Info

- ・ IP 69K認証取得！ 高圧クリーナーと熱湯で、産業機械の最も厳格なクリーニング手順にも耐えることが判明！



SKINTOP® MS-M

情報

SKINTOP® MS-M

- ・ サイズ 75 x 1.5~110 x 2、大口径ケーブルの組み立てを簡略化するための革新的な二重薄膜ガスケット付き。
- IP 69K認証取得！ 高圧クリーナーと熱湯で、産業機械の最も厳格なクリーニング手順にも耐えることが判明！

適用範囲

SKINTOP® MS-M

- ・ 機械的および化学的安全性が不可欠なエリア
- ・ 化学工業
- ・ 測定技術と制御技術
- ・ 機械装置製造
- ・ プラントエンジニアリング

製品装飾

- ・ メートル接続ネジ、EN 50262に準拠

引用規格/認定

- ・ ULファイル番号 E79903

技術データ

DIN DE 認証
M75 x 1.5は、IP69K未対応
M90 x 2~M110 x 2は、UL、CSA、DNV、VDE、未対応

材質
ボディ：真鍮、ニッケルメッキ
インサート：ポリアミド
シール：クロロブレン
O-リング：NBR

P 保護等級
IP 68
IP 69 K

使用温度範囲
可動使用：-30℃ ~ +100℃
固定使用：-40℃ ~ +100℃

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他はお取り寄せとなりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	ピース/PU
SKINTOP® MS-M						
53112000	MS-M 12 x 1,5	3-7	16	26.5	6.5	100
53112010	MS-M 16 x 1,5	4,5-10	20	32.0	7.0	100
53112020	MS-M 20 x 1,5	7-13	24	35.5	8.0	50
53112030	MS-M 25 x 1,5	9-17	29	37.5	8.0	25
53112040	MS-M 32 x 1,5	11-21	36	42.2	9.0	25
53112050	MS-M 40 x 1,5	19-28	45	49.5	9.0	10
53112060	MS-M 50 x 1,5	27-35	54	52.0	10.0	5
53112070	MS-M 63 x 1,5	34-45	67	61.3	15.0	5
53112080	MS-M 63 x 1,5 plus	44-55	75	65.5	15.0	5
53112510	MS-M 75 x 1,5	58-68	95	105.0	15.0	1
53112512	MS-M 90 x 2	66-78	115	136.0	20.0	1
53112514	MS-M 110 x 2	86-98	135	154.0	20.0	1

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません