



SKINDICHT®SM-M



適用範囲

- ・ グランドを対置させる必要がある時、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用

製品装飾

- ・ メートル接続ネジ、EN 50262に準拠

技術データ

- 分類
ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0 Class-Description:
Gegenmutter für
Kabelverschraubung
- 材料
ニッケルめっき真鍮
- 温度範囲
-20℃～+100℃

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他はお取り寄せとなりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	厚み (mm)	SW (mm)	外径 (mm)	ピース/PU
SKINDICHT®SM-M					
52103000	12 x 1,5	3.0	15	16.5	100
52103010	16 x 1,5	3.0	19	20.9	100
52103020	20 x 1,5	3.5	24	26.4	100
52103030	25 x 1,5	4.0	30	33.0	100
52103040	32 x 1,5	4.0	36	39.6	100
52103050	40 x 1,5	5.0	46	50.6	50
52103060	50 x 1,5	5.0	60	65.0	50
52103070	63 x 1,5	5.0	70	77.0	25
52103071	75 x 1,5	8.0	85	95.0	5
52103072	90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103073	110 x 2	12.0	124	135.0	1

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。