



SKINTOP® GMP-GL-M



利点

- ・最大力学安定性を発揮するためにガラス繊維強化
- ・スパナの補助表面はハウジングへの擦り傷を防止します

適用範囲

- ・ネジなしのボアホールでのSKINTOP®ケーブルグランドのロック用

引用規格/認定

- ・ULファイル番号 E79903

製品装飾

- ・メトリック接続ネジ、EN 50262に準拠

注

- ・UL承認、UL承認済みSKINTOP®ポリアミドケーブルグランドと一緒に使用された場合のみ
- ・メトリックSKINTOP®プラスチックケーブルグランドで使用するために設計

技術データ

	分類 ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
	受注生産 カラーなし (アセンブリングツール用の面なし)で入手可能
	配置された色 シルバーグレー (RAL 7001) ライトグレー (RAL 7035) 黒 (RAL 9005)、UV抵抗性
	材料 ポリアミド、ガラスファイバー補強
	温度範囲 固定: -40°C~+100°C 動的: -20°C~+100°C

※赤枠で囲った製品が在庫品です。その他はお取り寄せとなりますのでお問い合わせください。

商品番号	商品の指定/サイズ	SW (mm)	ピース/PU
SKINTOP® GMP-GL-M シルバーグレー			
53119000	12 x 1,5	17	100
53119010	16 x 1,5	22	100
53119020	20 x 1,5	27	100
53119030	25 x 1,5	34	100
53119040	32 x 1,5	41	100
53119050	40 x 1,5	50	25
53119060	50 x 1,5	60	25
53119070	63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M 黒			
53119100	12 x 1,5	17	100
53119110	16 x 1,5	22	100
53119120	20 x 1,5	27	100
53119130	25 x 1,5	34	100
53119140	32 x 1,5	41	100
53119150	40 x 1,5	50	25
53119160	50 x 1,5	60	25
53119170	63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M ライトグレー			
53119003	12 x 1,5	17	100
53119013	16 x 1,5	22	100
53119023	20 x 1,5	27	100
53119033	25 x 1,5	34	100
53119043	32 x 1,5	41	100
53119053	40 x 1,5	50	25
53119063	50 x 1,5	60	25
53119073	63 x 1,5	75	25

写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。